

NEX



GRZAŁKA
ELEKTRYCZNA
DO GRZEJNIKÓW



finalista
konkursu



2019



Korzyści

Skorzystaj ze wszystkich możliwości grzałki elektrycznej:


- › Instalujesz w grzejniku podłączonym do CO lub masz możliwość stworzenia niezależnego układu elektrycznego
- › Ustawiasz temperaturę grzejnika
- › Ty decydujesz czy urządzenie pracuje w trybie ciągłym czy włącza się tylko na ustalony przez Ciebie czas
- › Regulujesz temperaturę i czas grzania
- › Korzystasz z grzejnika również poza sezonem grzewczym
- › Chronisz instalację przed zamarznięciem
- › Niwelujesz problem wiszących kabli dzięki grzałce z maskownicą
- › Pozycjonujesz sterownik według swoich potrzeb - możliwość obrotu sterownika o 330°
- › Montujesz kiedy chcesz, bez konieczności remontu



Funkcjonalność



3 TIMERY
turbo, start-stop, opóźniony start



regulacja temperatury
w zakresie 30°-60°C



trzystopniowe zabezpieczenie
przed przegrzaniem



możliwość obrotu
sterownika o 330°



niski pobór energii
ULTRA-LOW-POWER



funkcja zabezpieczająca
przed zamarzaniem
(ANTIFREEZE)

Łatwość obsługi grzałki



Co zyskujesz dzięki grzałce elektrycznej?

- **KOMFORT** – koniec z wilgocią w łazience
- **WYGODA** – zawsze suche i ciepłe ręczniki
- **ECO FRIENDLY** – niskie zużycie energii w trybie czuwania
- **BEZPIECZEŃSTWO** – zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **CZYSTA GŁOWA** – zapomnisz o problemie chłodu w Twoim domu
- **PIENIĄDZE W KIESZENI** – dostosowujesz czas grzania do Twoich potrzeb
- **DESIGN** – pasuje do każdego wnętrza i typu grzejnika
- **KOMUNIKACJA** – panel LED wskazuje temperaturę i używaną funkcję

Dobierz grzałkę do swojego grzejnika

Moc grzejnika [W] (75/65/20°C)	Moc grzałki [W]
<140	120
140 - 260	200
260 - 380	300
380 - 520	400
520 - 620	500
620 - 750	600
750 - 890	800
890 - 1100	1000
1100 - 1500	1200

Parametry techniczne

- › Nominalne napięcie zasilania: 230V, 50Hz
- › Klasa izolacji: I
- › Klasa szczelności obudowy: IPX5
- › Podłączenie do grzejnika: ½"

Kolory



chrom



biały



silver



czarny mat



czarny



na zamówienie


Sposób podłączenia



- Maskownica
- Kabel prosty
- Kabel spiralny

Wymiary

- Wysokość [h]: 56 mm
- Szerokość [w]: 56 mm
- Głębokość [d]: 38 mm



Kontakt

kontakt do dystrybutora