

# HEC

ELEKTRISCHER HEIZSTAB  
MIT REGLER FÜR  
HANDTUCHHEIZKÖRPER



## Vorteile

---

Nutzen Sie alle Möglichkeiten des Heizstabs:

- › Geeignet für rein elektrischen und Mischbetrieb
- › Sie steuern die Temperatur und die Heizzeiten
- › Sie nutzen den Heizkörper auch außerhalb der Heizperiode
- › Sie schützen den Heizkörper vor Einfrieren
- › Dank des Heizstabs mit Abdeckung entfällt das Problem hängender Kabel
- › Sie können die Steuerungseinheit um 330° drehen
- › Sie installieren ihn, wann immer Sie möchten, ohne dass eine Renovierung erforderlich ist




# Funktionen

---



2x fortgeschrittener  
TIMER 2h



Temperaturregelung im Bereich  
von 30°C – 60°C



Zweistufiger  
Überhitzungsschutz



Die Steuerungseinheit kann um  
330° gedreht werden



Geringer Energieverbrauch  
ULTRA-LOW-POWER



Gefrierschutzfunktion  
(ANTIFREEZE)

# Einfache Bedienung des Heizstabs

---

- › Erhöhung der Temperatur
- › **TIMER TURBO** – nach 2 Stunden Betrieb bei 60°C kehrt das Gerät auf die zuvor eingestellte Temperatur zurück

ON/OFF

- › Senkung der Temperatur
- › **TIMER START/STOP** – nach 2 Stunden Betrieb bei 60°C schaltet sich das Gerät aus

## Welche Vorteile haben Sie dank diesen elektrischen Regler mit Heizstab?

---

- › **KOMFORT** – Schluss mit Feuchtigkeit im Badezimmer
- › **BEQUEMLICHKEIT** – immer trockene und warme Handtücher
- › **ECO FRIENDLY** – geringer Energieverbrauch im Standby-Modus
- › **SICHERHEIT** – Überhitzungsschutz
- › **FREIER KOPF** – Sie werden das Problem der Kühle in Ihrem Zuhause vergessen
- › **GELD IN DER TASCHE** – Sie passen die Heizzeiten an Ihre Bedürfnisse an
- › **DESIGN** – Elegant und hochwertig
- › **KOMMUNIKATION** – das LED-Feld zeigt die Temperatur und die eingestellte Funktion an

# Wählen Sie einen geeigneten Heizstab für Ihren Heizkörper

---

Leistung des Heizkörpers [W] (75/65/20°C)	Leistung des Heizstabs [W]
<140	120
140 - 260	200
260 - 380	300
380 - 520	400
520 - 620	500
620 - 750	600
750 - 890	800
890 - 1100	1000
1100 - 1500	1200

## Technische Parameter

---

- › Nennversorgungsspannung: 230 V, 50 Hz
- › Isolationsklasse: I
- › Dichtigkeitsklasse des Gehäuses: IPX4
- › Anschluss an den Heizkörper: 1/2"

## Farben

---



Chrom



Weiß



Silber



Schwarz matt



Schwarz



Nach Kundenwunsch

## Anschlussmethode

---



› Abdeckung ohne Kabel



› Gerades Kabel




› Spiralkabel

## Abmessungen

---

- › Höhe [h]: 56 mm
- › Breite [b]: 56 mm
- › Tiefe [t]: 38 mm



## Kontakt

---

Kontakt